

## ローリングタワー



| 品名       | 型式 | 総高さ   | 作業床高さ | 作業床寸法   |          |
|----------|----|-------|-------|---------|----------|
|          |    | mm    | mm    | 幅<br>mm | 長さ<br>mm |
| ローリングタワー | 1段 | 2,960 | 1,910 | 1,500   | 1,830    |
|          | 2段 | 4,500 | 3,460 |         |          |
|          | 3段 | 6,050 | 5,010 |         |          |
|          | 4段 | 7,600 | 6,560 |         |          |
|          | 5段 | 9,150 | 8,110 |         |          |

Chapter

2

一般向け仮設機材

## 内階段ローリングタワー



| 品名               | 型式 | 総高さ   | 作業床高さ | 作業床寸法   |          |
|------------------|----|-------|-------|---------|----------|
|                  |    | mm    | mm    | 幅<br>mm | 長さ<br>mm |
| 内階段式<br>ローリングタワー | 1段 | 2,960 | 1,910 | 1,500   | 1,830    |
|                  | 2段 | 4,500 | 3,460 |         |          |
|                  | 3段 | 6,050 | 5,010 |         |          |
|                  | 4段 | 7,600 | 6,560 |         |          |
|                  | 5段 | 9,150 | 8,110 |         |          |

## アルミローリングタワー／ワイドタイプ


標準タイプ 2段



ワイドタイプ 2段



軽量・組立て簡単。様々な場所にフレキシブルに対応。




枠の接続はパネルジョイント構造。枠の先端が楔形で本体の揺れ軽減。連結もスムーズに行えます。



手摺や筋交いはオートロックフックジョイントで、取付・取り外しがワンタッチ。組立・解体も簡単です。



アウトリガーは標準装備。取付が不可能な場合には、オプションの壁当てを使用し、転倒防止処置を行ってください。



枠をずらして組むことができるため、段差がある場所にも設置することができます。(4段除く)

| 品名              | 型式     |     | 作業床高さ                            | 床寸法   |       | 枠寸法   |       | 全高                               | 質量               | 許容荷重          |
|-----------------|--------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|
|                 |        |     |                                  | 幅     | 長さ    | 幅     | 長さ    |                                  |                  |               |
|                 |        |     | mm                               | mm    | mm    | mm    | mm    | mm                               | kg               | kN(kgf)       |
| アルミ<br>ローリングタワー | 標準タイプ  | 1 段 | 1,825 ～ 2,055<br>(1,665 ～ 1,895) | 660   | 1,090 | 750   | 1,200 | 2,860 ～ 3,090<br>(2,700 ～ 2,930) | 77.5<br>(69.1)   | 1.47<br>(150) |
|                 |        | 2 段 | 3,225 ～ 3,455<br>(3,065 ～ 3,295) |       |       |       |       | 4,260 ～ 4,490<br>(4,100 ～ 4,330) | 104.3<br>(95.9)  |               |
|                 |        | 3 段 | 4,625 ～ 4,855<br>(4,465 ～ 4,695) |       |       |       |       | 5,660 ～ 5,890<br>(5,500 ～ 5,730) | 131.1<br>(122.7) |               |
|                 |        | 4 段 | 6,025 ～ 6,255<br>(5,865 ～ 6,095) |       |       |       |       | 7,060 ～ 7,290<br>(6,900 ～ 7,130) | 164.9<br>(156.5) |               |
|                 | ワイドタイプ | 1 段 | 1,825 ～ 2,055<br>(1,665 ～ 1,895) | 1,326 | 1,090 | 1,500 | 1,200 | 2,860 ～ 3,090<br>(2,700 ～ 2,930) | 99.9<br>(91.5)   |               |
|                 |        | 2 段 | 3,225 ～ 3,455<br>(3,065 ～ 3,295) |       |       |       |       | 4,260 ～ 4,490<br>(4,100 ～ 4,330) | 138.6<br>(130.2) |               |
|                 |        | 3 段 | 4,625 ～ 4,855<br>(4,465 ～ 4,695) |       |       |       |       | 5,660 ～ 5,890<br>(5,500 ～ 5,730) | 177.3<br>(168.9) |               |
|                 |        | 4 段 | 6,025 ～ 6,255<br>(5,865 ～ 6,095) |       |       |       |       | 7,060 ～ 7,290<br>(6,900 ～ 7,130) | 223.0<br>(214.6) |               |

作業床高さ・全高・質量の( )内はジャッキベース仕様の数値です